



**DXR**

**DE NIEUWE  
RICHTBARE  
FOTOCELLEN,  
OOK MET  
BATTERIJ**

**CAME** 

[CAME.COM](https://www.came.com)





De nieuwe generatie richtbare fotocellen met gesynchroniseerde infraroodstralen DXR is speciaal ontworpen voor toepassingen waar beperkte montageruimte is.

**Verkrijgbaar met aluminium afdekking en ook in de speciale uitvoering op batterijen.**



## DXR KENMERKEN

- INFRAROODBUNDEL DIE INSTELBAAR IS tot 180° verticaal en tot 5° horizontaal.
- REGELING VAN HET BEREIK VAN DE STRAAL tot 20 m.
- SYNCHRONISATIE VAN TOT WEL 8 PAREN FOTOCELLEN, storingsvrij en zonder kabelaansluiting tussen zender en ontvanger.
- FILTERFUNCTIE om valse detectie door slechte weersomstandigheden en zonlicht te voorkomen.
- REGELBAAR UITGANGSCONTACT om de fotocel ook als besturing te gebruiken.
- OOK VERKRIJGBAAR IN DE UITVOERING OP BATTERIJ
- COMPATIBEL met de paaltjes van de serie DIR (ook op dubbele hoogte)

## SPECIALE UITVOERING OP BATTERIJ



Om de bekabeling tot een minimum te beperken en de installatie nog eenvoudiger te maken, zit er in het DXR-aanbod tevens een uitvoering met zender die op batterij werkt, met een werkingsduur tot 24 maanden\*, een instelbaar ir-bereik van 5 tot 10 meter en de mogelijkheid om maximaal 2 paren fotocellen te synchroniseren.

De uitvoering op batterij biedt naast de functies van het bedrade model ook de mogelijkheid de zender als fotocel of als besturing van een weerstandslijst (8k2) te gebruiken.

*\*De duur van de batterij (3 V - CR123A) hangt af van de grootte van het werkingsbereik van de fotocel.*



## VEELZIJDIGHEID EN EFFICIËNTIE

De nieuwe DXR-fotocellen zitten op een draaiende houder, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor gebruik op plaatsen waar weinig installatieruimte is en waar het niet mogelijk is om standaardfotocellen perfect tegenover elkaar uit te lijnen.

Ze zijn heel veelzijdig en de straal kan op eenvoudige en nauwkeurige wijze tot 180° horizontaal en 5° verticaal ingesteld worden.

De fotocel kan in de gewenste positie vastgezet worden dankzij een stevige, insteeksluiting die eenvoudig met een schroevendraaier verwijderd kan worden.

De efficiëntie van het werkingsbereik in elke richting wordt gegarandeerd door de kwaliteit van de lens. Deze is speciaal ontworpen om de prestaties van de fotocel te optimaliseren en een perfecte paring in alle richtingen te garanderen.

## MEER STEVIGHEID

Voor een grotere bestendigheid tegen stoten en vandalisme biedt de serie DXR ook een uitvoering met een afdekking van aluminiumlegering.

Dit accessoire wordt direct boven de standaardfotocel aangebracht, ook als deze reeds geïnstalleerd is.

# HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT



806TF-0030  
806TF-0060



806TF-0040  
806TF-0050



## Tabel met afmetingen (mm)

Modellen	Montage	B (mm)	H (mm)	P (mm)
806TF-0030	Opbouw	46	108	37
806TF-0040	Opbouw	52	145	39
806TF-0060	Opbouw	46	108	37
806TF-0050	-	52	145	39

## GEBRUIKSLIMIETEN

MODELLEN	806TF-0030	806TF-0040	806TF-0060
Max. bereik infrarood (m)	20	20	10

## TECHNISCHE KENMERKEN

IP-Beschermingsgraad	54	54	54
Voeding (V - 50/60 Hz)	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	RX (12 - 24 AC - DC) - TX (3 V - 1 x CR123A)
Stroomopname (mA)	40	40	RX (40) - TX (110 µA)
Max. belasting uitgangcontacten bij 24 V (A)	0,5	0,5	0,5
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Afmetingen (mm)	46 x 108 x 37	52 x 145 x 39	46 x 108 x 37
Materiaal	ABS	ABS - ALUMINIUM	ABS

● 12 - 24 V AC - DC

© CAME SPA - KADNLIPE19 - 2019 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde in dit document wijzigingen aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

# CAME

**CAME S.p.A.**

Via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier  
Treviso - ITALIË

[CAME.COM](http://CAME.COM)



We zijn marktleider op het gebied van geïntegreerde technologische oplossingen voor de automatisering van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

- AUTOMATISERINGEN VOOR HEKKEN
- VIDEO-INTERCOMS
- ALARMSYSTEMEN
- DOMOTICA
- WARMTEREGELING
- AUTOMATISERINGEN VOOR ZONWERING EN ROLLUIKEN
- GARAGEDEUREN EN INDUSTRIËLE POORTEN
- AUTOMATISCHE DEUREN
- TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE
- VERZINKBARE PALEN EN PERIMETRISCHE BEVEILIGING
- PARKEERSYSTEMEN EN SLAGBOMEN

