



EMEGA

AUTOMATISERING VOOR KANTELPOORTEN.

Poortoppervlak
tot 14 m²



CAME 

CAME.COM






1
Fotocel

DE VEILIGE, SNELLE EN ELEGANTE AFSLUITING.

EMEGA is een automatisering op 24 V DC met ingebouwd functiedisplay voor garagepoorten met een oppervlak tot 9 m². Bij grote geïsoleerde poorten tot 14 m² of als het noodzakelijk is, kan een dubbele motor worden gebruikt. Ideaal om alle soorten kantelpoorten, met tegengewichten en met veren, snel en geruisloos aan te drijven, of deze nu thermisch/akoestisch geïsoleerd, van staalplaat of hout zijn.



DE VOORDELEN VAN CAME: EMEGA

- Automatisering voor middelgrote en grote kantelpoorten, ook bij intensief gebruik.
- Alle modellen zijn getest volgens de parameters voorgeschreven door de geldende normen.
- Encodertechnologie voor obstakeldetectie en vertragscontrole.
- Ontgrendelingshendel voor de handmatige opening van de poort bij stroomuitval, ook van buitenaf te bedienen dankzij het koord dat op de handgreep van de poort bevestigd wordt.
- Ingebouwde stuurkast.
- Display voor functieweergave en-programmering, met leds voor de statusweergave van de poort (model EM4024CB).
- Met de 24 V DC-motor kan de bewegings- en naderingssnelheid tijdens het openen en sluiten worden ingesteld.



MAXIMALE COMPATIBILITEIT MINIMALE OMVANG

- Constructie van gegoten aluminium, voor duurzame bestendigheid tegen de belasting van intensief gebruik, bijvoorbeeld bij appartementengebouwen.
- Encodertechnologie die constant de regelmatige werking van de poort analyseert en de beweging stopt of omkeert als er een obstakel gedetecteerd wordt.
- Een handige ontgrendelingshendel op de motor die aan de standaardhandgreep van de poort kan worden aangesloten voor handmatige opening, ook van buitenaf.

BEDIENINGSPANEEL DISPLAY VOOR FUNCTIEWEERGAVE

De automatisering EM4024CB heeft een ingebouwd toetsenpaneel voor de programmering en besturing van de poort. De binnenverlichting wordt toevertrouwd aan ledtechnologie die hoge efficiëntie, duurzaamheid en energiebesparing garandeert.



EXTERN PANEEL VOOR BEDIENING EN PROGRAMMERING

- Initiële set-up.
- Instructie voor openen of sluiten.
- Weergave van de functies.
- Regeling van de snelheden.
- Regeling van de vertraging.
- Indicatieleds voor de functieweergave.

DE TECHNOLOGIE VAN EMEGA



DE GARANTIE VAN 24 VOLT

De 24 V DC-motoren zijn geschikt voor intensief gebruik en werken ook bij stroomuitval. Dit icoon geeft aan dat het product met laagspanning werkt.



VEILIGHEID DANKZIJ EN TESTED

Automatisering getest in overeenstemming met de Europese normen inzake sluitkracht.



ENCODER

Motor of automatisering met encoder.

ONTDEK OP CAME.COM ALLE PRODUCTEN EN ACCESSOIRES VAN CAME



ZENDERS



FOTOCELLEN



SCHAKELAARS



CODEKLAVIEREN
MET 12 TOETSEN

CAME is marktleider op het gebied van automatiseringen voor woningen, industrie en omvangrijke technische installatieprojecten. Een compleet productaanbod: van automatiseringen voor hekken en garagepoorten tot motoren voor rolluiken en zonweringen, en van domotica tot inbraakbeveiligingssystemen en video-intercoms. Technologie en betrouwbaarheid in dienst van uw onderneming, dankzij producten die ontwikkeld zijn voor de automatisering van industriële poorten, automatische deuren, slagbomen, tourniquets, toegangscntrole- en parkeersystemen.

CAME.COM

AUTOMATISERINGEN EN TOEGANGSCONTROLE VAN CAME

AUTOMATISERINGEN VOOR SCHUIFHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR DRAAIHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGE- EN SECTIONAALPOORTEN



AUTOMATISCHE SLAGBOMEN



AUTOMATISERINGEN VOOR INDUSTRIËLE AFSLUITINGEN



AUTOMATISERINGEN VOOR ROLLUIKEN



AUTOMATISCHE TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE



AUTOMATISCHE PARKEERFACILITEITEN



ACCESSOIRES



COMPLETE SYSTEMEN



AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTE!

EMEGA is in de uitvoering op 24 V DC verkrijgbaar.

In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkast, gecombineerd met de motor.

EM4024CB

BESTURINGSKAART / STUURKAST




ZL43

BESTURINGSKAART / STUURKAST		ZL43
BEVEILIGING		
ZELFDIAGNOSE van de veiligheidsinrichtingen		■
WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHT voor openen en sluiten		■
WEER OPENEN tijdens het sluiten		■
WACHTEN voor obstakel		■
TOTALE STOP		■
GEDEELTELIJKE STOP		
OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen		■
ENCODER		■
AMPEROMETRISCHE DETECTIE		■
BESTURING		
GEDEELTELIJKE OPENING *		■
ALLEEN OPENEN met zender en/of knop		■
Aansluiting knop ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN		■
OPENEN-STOPPEN-SLUITEN-STOPPEN met zender en/of knop		■
OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop		■
HOLD-TO-RUN		■
ONMIDDELIJK SLUITEN		■
KENMERKEN		
Aansluiting KNIPPERLICHT		■
Aansluiting CYCLUSLAMP		■
Aansluiting ORIËNTATIELICHT		■
Antenne		■
Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "OPEN"		■
Regeling van de BEDRIJFSDUUR		■
ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender		■
Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING		■
Vertraging tijdens OPENEN en/of SLUITEN		■
Werking met NOODBATTERIJEN (optie)		■
Regelbare BEWEGINGS- en VERTRAGINGSSNELHEDEN *		■
DISPLAY		■
ZELFLERING van de eindaanslagen tijdens het openen en sluiten		■

OPMERKINGEN: * Mogelijkheid voor het activeren van gedeeltelijke opening met knop en schakelaar, maar ook met zender.


■ 24 V DC

DE TECHNOLOGIE VAN EMEGA

PRODUCTEN			
EM4024CB	■	■	■
EM4024	■	■	■

In de bovenstaande tabel staan **uitsluitend** de producten die over één of meerdere van de bovengenoemde technologieën van CAME beschikken. Het complete productenaanbod is in de algemene catalogus te vinden.

AFMETINGEN (MM)



GEbruIKSLIMIETEN (M²)

MODELLEN	EM4024CB	EM4024
Max. poortoppervlak	9	-

OPMERKINGEN: Gebruik voor poorten groter dan 9 m² tot een maximum van 14 m².
1 motor EM4024CB + 1 motor EM4024


■ 24 V DC

TECHNISCHE KENMERKEN


MODELLEN	EM4024CB	EM4024
IP-Beschermingsgraad	40	40
Voeding (V - 50/60 Hz)	120 - 230 AC	-
Motorvoeding (V)	24 DC	24 DC
Stroomopname (A)	max. 15	max. 15
Vermogen (W)	170	70
Duur beweging naar 90° (s)	REGELBAAR	REGELBAAR
Inschakelduur (%)	INTENSIEF GEBRUIK	INTENSIEF GEBRUIK
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

■ 24 V DC


TOEPASSINGEN



Kantelpoort
naar buiten stekend,
deels intrekbaar



Kantelpoort
naar buiten stekend,
volledig intrekbaar



Kantelpoort
niet naar buiten stekend,
volledig intrekbaar



© KADNLATE18 - 2018 - NL

CAME BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE ALLEN
TIJDE IN DIT DOCUMENT WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN.
REPRODUCTIE, OOK GEDEELTELIJK, IS VERBODEN.



CAME S.p.A.
is gecertificeerd op het gebied van kwaliteit,
milieu en veiligheid volgens de normen:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

CAME

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM