FAST
001FA7024CB

Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Dimensioni (mm)





Modelli	001FA7024CB				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	140	420 (490 con art. 801XC-0070)	200 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 200	260 (350 con art. 801XC-0070)
90	160	380 (460 con art. 801XC-0070)	200 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 220	240 (320 con art. 801XC-0070)
90	180	380 (460 con art. 801XC-0070)	200 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 240	240 (320 con art. 801XC-0070)
110	220	380 (450 con art. 801XC-0070)	50 (50 con art. 801XC-0070)	Min. 280	310 (400 con art. 801XC-0070)

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	2,3	2	1,5	1	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	200	215	250	300	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230
Alimentazione motore (V)	24
Potenza (W)	140
Tempo di manovra a 90° (s)	13 ÷ 30

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM

Cicli/Ora	**65**
Grado di protezione (IP)	**54**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.