
SUPER FROG
001FROG-MS

Motoriduttore interrato sinistro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.



Dimensioni (mm)





Modelli			001FROG-MS		
APERTURA ANTA (°)	**A**	**B**	**C Max.**	**D**	**E**

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**<4**	**#v#**	**#v#**	**#v#**
Peso max. anta (kg)	**600**	**700**	**800**	**1000**	**1200**	**1500**	**#v#**	**#v#**	**#v#**

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	**230/400 V AC TRIFASE**
Alimentazione motore (V)	**230/400 V AC TRIFASE**
Assorbimento (A)	**2,5 Max.**
Potenza (W)	**600**
Tempo di manovra a 90° (s)	**45**
Intermittenza/Lavoro (%)	**50**
Temperatura d'esercizio (°C)	**-20 ÷ +55**
Grado di protezione (IP)	**67**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM