



Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con retroilluminazione portacartellini blu. Regolazione del volume audio del microfono e dell'altoparlante. Espandibile solo con il modulo chiamate per Sistema 200 (MTM8C/200). Da completare con frontale citofonico lite. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.



## Caratteristiche

- 2 pulsanti di chiamata con retroilluminazione blu
- Regolazione del volume audio del microfono e dell'altoparlante
- Espandibile solo con il modulo chiamate per Sistema 200 (MTM8C/200)
- Da completare con frontale citofonico lite per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54

## Dati tecnici

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Dimensioni (mm)                  | 85 x 85 x 35   |
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 156 x 57 x 110 |
| Alimentazione (V)                | 12 DC          |
| Assorbimento in stand-by (mA)    | 4              |
| Assorbimento max. (mA)           | 60             |
| Temperatura d'esercizio (°C)     | -25 ÷ +55      |
| Grado di protezione (IP)         | 54             |

Scarica la  
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.