# 62821300

Contenitore miniaturizzato per l'installazione in scatole di derivazione o quadri elettrici (EN50022) e dimensione 1 modulo DIN basso. Dotato di 4 uscite video verso i derivati interni e di 4 morsetti per il collegamento IN/OUT dalla colonna montante. Ogni uscita (esclusa la prima) dispone di 1 jumper per la chiusura dell'impedenza di linea. Non necessita di alimentazione. Grado di protezione acqua e polveri IP30.




## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Dimensioni (mm) | **16 x 60 x 44** |
| Temperatura d'esercizio (°C) | **0 ÷ +35** |
| Attenuazione video passante ingresso/uscita (dB) | **0.6** |
| Attenuazione per ogni uscita video (dB) | **20** |
| Distributori collegabili alla linea principale | **10** |
| Apparecchi collegabili a ogni uscita | **5** |

*Scarica la documentazione tecnica*

*CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.*

**CAME S.P.A.**
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
**CAME.COM**