# FTX
# 801MB-0160

Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.



| Modelli | | 801MB-0160 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **APERTURA ANTA (°)** | **A** | **B** | **C Max.** | **D** | **E** |
| **90** | **140** | **420 (490 con art. 801XC-0070)** | **250 (300 con art. 801XC-0070)** | **Min. 150** | **310 (410 con art. 801XC-0070)** |
| **90** | **160 ÷ 180** | **380 (460 con art. 801XC-0070)** | **250 (300 con art. 801XC-0070)** | **Min. 150** | **310 (410 con art. 801XC-0070)** |
| **110** | **200 ÷ 220** | **400 (470 con art. 801XC-0070)** | **50 (300 con art. 801XC-0070)** | **Min. 150** | **310 (410 con art. 801XC-0070)** |

## Limiti d'impiego

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza max. anta (m) | **2** | **1,7** | **1,5** | **1** | **#v#** | **#v#** | **#v#** | **#v#** | **#v#** |
| Peso max. anta (kg) | **200** | **225** | **230** | **250** | **#v#** | **#v#** | **#v#** | **#v#** | **#v#** |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione (V - 50/60 Hz) | **230 AC** |
| Alimentazione motore (V) | **24 DC** |
| Assorbimento (A) | **4 Max.** |
| Potenza (W) | **140** |
| Tempo di manovra a 90° (s) | **13 ÷ 30** |
| Cicli/Ora | **40** |
| Temperatura d'esercizio (°C) | **-20 ÷ +55** |
| Grado di protezione (IP) | **44** |

*Scarica la documentazione tecnica*

*CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.*

**CAME S.P.A.**
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
**CAME.COM**