LHS AUDIO
840AA-0060

Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.



Caratteristiche

- Da 1 a 4 pulsanti di chiamata retroilluminati
- Finitura in zama con resistenza agli urti IK09
- LED di segnalazione stato impianto
- Programmazione tramite APP SetUp (CAME Key)

Dati tecnici

Dimensioni (mm)	**97 x 205 x 23**
Alimentazione (V)	**16 ÷ 18 DC**
Assorbimento in stand-by (mA)	**80**
Assorbimento max. (mA)	**150**
Temperatura d'esercizio (°C)	**-25 ÷ +55**
Grado di protezione (IP)	**54**
Colore	**Grigio opaco 9023**
Temperatura di stoccaggio	**-25 ÷ +70**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM