PXC
846AA-0100

Centrale antintrusione a 24 ingressi radio con tastiera e display previsti a bordo. 4 aree per la gestione dell’impianto. Modulo PSTN incorporato. Sintesi vocale integrata per gestione remota del sistema. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC.



Dati tecnici

Alimentazione (V)	**230 V AC –15% + 10% 50/60 Hz**
Assorbimento (mA)	**70**
Temperatura d'esercizio (°C)	**Da - 10° a + 40°**
Grado di protezione (IP)	**30**
Frequenza (MHz)	**Dual Band 868,65 Mhz e 433,92 Mhz Bidirezionale**
Trasformatore	**17**
Batteria	**2.2**
Peso (senza batteria)	**1.5**
Materiale contenitore	**ABS**
Temperatura di stoccaggio	**Da - 10° a + 50°**
Umidità relativa in funzionamento	**75 % U.R. No condensa**
Umidità relativa in stoccaggio	**75 % U.R. No condensa**
Conformità normativa	**EN 50131-6; EN 50131-3 Grado 2 classe ambientale II**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM