

STYLO

8K01MB-016



Kit automazione STYLO a 24 V per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e peso fino a 100 kg, con due motori e due bracci di trasmissione, quadro comando ZLX24MA, coppia di fotocellule DIR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore TOP quadricanale.



001STYLO-RME	Motoriduttore 24 V reversibile con encoder per cancelli a battente fino a 1,8 m e 100 kg	2
001STYLO-BS	Braccio di trasmissione snodato.	2
801QA-0050	Quadro comando ZLX24MA multifunzioni a 230 V AC per cancelli a due ante battenti a 24 V con display, autodiagnosi e gestione tecnologie avanzate	1
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz	1
001KLED24	Lampeggiatore a LED a 24 V DC	1
001DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC	1

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.