FROG
8K01MI-006

Kit automazione FROG a 24 V per cancelli a battente con anta fino a 3,5 m e peso fino a 400 kg, con due motori e due casse di fondazione, quadro comando ZLX24SA, coppia di fotocellule DIR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore TOP quadricanale.



001FROG-A24	Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con fermo anta regolabile per cancelli a battente fino a 3,5 m e 400 kg	**2**
001FROG-CFN	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi.	**2**
001A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	**2**
801QA-0060	Quadro comando multifunzioni a 230 V AC per cancelli a due ante battenti a 24 V con display grafico, autodiagnosi e gestione tecnologie avanzate	**1**
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	**1**
001DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC	**1**
806LA-0020	Lampeggiatore led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC	**1**
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz	**1**

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.