

# ATS 8K01MP-023

CAME 

Kit automazione ATS a 230 V per cancelli a battente con anta fino a 3 m e peso fino a 400 kg, con due motori, quadro comando, coppia di fotocellule DIR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore TOP quadricanale.



<b>801MP-0050</b> 	Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm fino a 3 m e 400 kg.	2
<b>001AF43S</b>	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
<b>806TS-0310</b>	Trasmettitore quadricanale codice fisso a 433,92 MHz	1
<b>001KLED</b> 	Lampeggiatore a LED a 120-230 V AC	1
<b>001KIAROS</b>	Supporto per fissaggio a parete.	1
<b>801QA-0110</b>   	La versione compatta e multifunzionale con display a 7 segmenti.	1
<b>001DIR10</b> 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC	1

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.