



MTM Audio

Sistema: 4G

Finitura: Zamak VR - Antivandalo e Antierosione

Montaggio: A parete

Moduli: Modulo display, Modulo tastiera chiamata digitale.



MTMA/CONNECT

840AD-0010

x1

Modulo audio per sistemi LTE/4G.

Il modulo MTM CONNECT 4G è in grado di effettuare chiamate in modalità viva voce, a numeri telefonici di rete mobile e rete fissa mediante la pressione di pulsanti di chiamata o la digitazione di codici su tastiere MTMKB. Dal telefono, l'utente può aprire la porta o attivare il relè ausiliario utilizzando il tastierino numerico durante una chiamata o tramite la funzione "dial to open". Supporta la configurazione e la gestione remota tramite l'app CONNECT SetUp ed è predisposto per la CAME Key. L'MTM CONNECT può controllare fino a due automazioni CAME e offre funzionalità di gateway. Supporta inoltre l'invio di comandi ai sistemi di controllo accessi e alle automazioni tramite l'Automation App.

[Documentazione tecnica](#)



MTMFA0PVR

x1

60020600

Frontale citofonico cieco antivandalo in lega di Zamak verniciata.

Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto. Da abbinare a un modulo citofonico. Grado di protezione agli urti IK09.



MTMDY

x1

60020240

Modulo display.

Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero dotato di display LCD a retroilluminazione blu o bianca. Regolazione del colore e della luminosità da menù o mediante i moduli principali. Consente la visualizzazione di una rubrica fino a 7200 nomi e la ricerca in modalità scorrimento oppure alfabetica a blocchi. Permette la chiamata diretta agli interni attraverso il tasto centrale. Da completare con frontale modulo display. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

[Documentazione tecnica](#)




MTMFDYVR-MA

x1

840XC-0280

Frontale modulo display in lega di Zamak verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.

Particolarmente indicato per usi intensivi e in condizioni ambientali severe. Completo di supporto in policarbonato, provvisto di tre tasti in acciaio Inox AISI 316 per la navigazione dei menu. Da abbinare a un modulo MTMDY. Grado di protezione agli urti IK09.



MTMKB

x1

60020230

Modulo tastiera chiamata digitale.

Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero dotato di tastiera alfanumerica a 12 pulsanti a doppia retroilluminazione blu o bianca. Regolazione del colore e della luminosità dei LED mediante i moduli principali. Tasti da 0 a 9 per la composizione del codice e altri 2 tasti per le funzioni principali: attivazione chiamata e conferma codice di accesso. Da completare con frontale modulo chiamata digitale. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

[Documentazione tecnica](#)



MTMFKBVR-MA

x1

840XC-0270

Frontale modulo tastiera in lega di Zamak verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.

Particolarmente indicato per usi intensivi e in condizioni ambientali severe.

Completo di supporto in policarbonato, provvisto di tastiera alfanumerica a 12 pulsanti in acciaio Inox AISI 316 per chiamata digitale. Da abbinare a un modulo MTMKB. Grado di protezione agli urti IK09.




MTMSP3M-VR

x1

840XC-0180

Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM a 3 moduli verticali, finitura VR.

Scatola da parete con copertura antipioggia in lamiera d'acciaio con verniciatura a doppio strato, fori per il passaggio dei cavi e altri fori per le viti di fissaggio a parete.



MTMTP3MVR

x1

60020760

Telaio e placca per MTM VR a 3 moduli.

Telaio in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine. Placca in lega di Zamak verniciata dotata di viti speciali antieffrazione.

[Documentazione tecnica](#)